

Наръчник използвате
Алкохол детектор на потребителя

AT128



Алкохолът детектор "ALC Nose" трябва да се използва само за да се получи индикация овце за евентуален процент на алкохол в дъха. Вие не трябва да разчитате единствено на него за да се определи, ако сте в състояние да управлява моторно превозно средство за манипулиране на оборудване или да участват в опасни дейности.

Всяко тяло реагира по различен начин на алкохол, така че резултатите от изпитванията трябва да се разглеждат като стандартен референтен и не подлежат на последващи решения.

Производителя, вносителя или дистрибутора не носи отговорност за използването на този продукт по някаква причина. Този продукт не трябва да се използва като инструмент, за да се определи дали едно лице е в състояние да управлява моторно превозно средство, или да спазва законно и безопасно. Пиенето на алкохол ще наруши рефлексии и разумно, за да водят превозно средство.

Характеристики:

- ◇ Sensor бързото поколение
- ◇ Бърза реакция
- ◇ Отговор rapidPerformanta стабилна SMD сглобени
- ◇ Интелигентен контрол MCU
- ◇ LCD екран
- ◇ портативен
- ◇ Използва индивидуални хигиенни Мундщуци
- ◇ звуков предупреждение
- ◇ Ниска консумация на енергия, индикатор за изтощена батерия



Техническа информация:

Бързо поколение сензор

Обхват на откриване: 0.00-2.00g/L (0.00-0.20% BAC, 0.00~2.0% BAC;

0.00-1.00mg/L)

прецизност :±10%

F.S

Preset ниво: 0.50g/L (0.05% BAC; 0.5‰ BAC; 0.24mg/L)

Време за загряване: <10 sec (Initial Warm-up 18 sec)

Време Тест: < 8 sec

Дисплей: 3 цифри LCD дисплей с червени LED

Хранене : 3Vdc (2xAAA батерии)

околна среда работа: -10°C -
50°C ≤ 95% RH
размери: 90mm X 30mm X
16mm / 45g



Показания:

0.00 g/L	Нивото на алкохол във въздуха дишаше
просто изчакайте	Моля изчакайте
BLOW	Готови ли сте да тествате
■ □	Батерията е изчерпан, трябва да се сменят.

Алкохол детектор ALC нос "може да се използва за бързо откриване на алкохол дъх. Ако сте в нетрезво състояние напреднали детектор ще предава аудио сигнал силна от определените за.

Указания за употреба:

1. тласък покрива надолу, за да отворите отделението за батериите, поставете батериите и затворете внимателно, моля спазвайте правилната посока на полярност в отделението за батерия, в противен случай можете да повредите.
2. За да се осигурят точни резултати от тестове: не взриви дим и слюнка не влиза на входа на детектора, стойте далеч от течности и я съхранявайте на сигурно място, не премахвайте почистващо средство, ако има слюнка входящия тестване детектор ще бъде прекъснато нормалното.
3. За да се гарантира резултат от теста, моля изчакайте 10 минути след пиене на алкохол или тютюнопушене.
4. Щракнете върху "ключ" книгата лампа започва с кратък тон на звънене. Изчакайте 10 секунди, докато сензора, за да се затопли (или 18 секунди, ако никога не detecogul бил използван) ще се появи на тайминга на дисплей на 10-0, изчакайте, докато съобщението изчезне "Изчакайте".

5. удар влизането на газ незабавно, ако буквата "С", а думата "удар", моля да диша и издиша директно във входа на газ на разстояние от 3-4cm, когато буквата "С", а думата "взриви" изчезва на есап спрете също взривиха аудио сигнал ви напомня да се спре.

6. Прочети резултат след издишване, дисплеят ще се върне степента на алкохол, резултатът ще бъде показан на екрана за есunde 8 и с аудио сигнал, захранването се изключва автоматично.

7. Ако е необходимо ново изпитване, моля натиснете бутона отново, "ключ" и повторете предишните стъпки.

Уведомление:

1. Избягвайте силен шок тестер и да запази кутията или в склада.

2. Да не се почиства с всяко почистващо средство, ако има слюнка тестване ще бъде прекъснато нормалното.

3. Като цяло, тестер ще бъде по-точно, ако настройка

4. След дълго съхранение, ако първоначалното ниво на алкохол във високите нива LCD Inida, моля да го затворят и да го отворите до нивото е 0.00.

В интерес на непрекъснатото усъвършенстване на продукта, ние си запазваме правото да променя характеристики на дизайна без предизвестие.

The logo for PNI is displayed in a large, bold, black sans-serif font. It is centered horizontally and positioned in the lower half of the page. The background behind the logo consists of several overlapping, semi-transparent blue shapes that create a sense of depth and movement, resembling a stylized landscape or abstract design.

