

kézikönyv

Kamera PNI 68HR3CA



Figyelmeztetések

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket . Mielőtt -ben helyezték üzembe , kérjük , olvassa el a jelen kézikönyv utasításait annak érdekében , hogy megfelelően használják. Miután végig a teljes utasítást tartsa biztonságos helyen ezt a kézikönyvet a jövőben is , ha szükséges.

Egy. hatalom

- A tápfeszültség DC 12V
- Győződjön meg arról , hogy megfelelően csatlakozik az egyes vezetékek. A hibás bekötések károsíthatják , vagy tönkre a kamerát .

Kettő . Működés és tárolás a termék

- Ne irányítsa a kamera lencséjét a Nap vagy nagyon fényes tárgyak , ez vezethet a páralecsapódás , hogy a termék működik -e vagy sem . Ez ahhoz vezethet , hogy a pusztítás a CCD .

- Ne helyezze a fényképezőgépet az alábbi helyeken :

Egy. Kockázati helyeken extrém pozitív vagy negatív hőmérséklet (üzemi hőmérséklet-tartomány: -10 ° C vagy tárolás ~ +50 ° C) ;

Kettő . Olyan helyeken, ahol magas a páratartalom vagy por (maximum elfogadható nedvességtartalom 95 % - páralecsapódás nélkül)

Három. Helyek , hogy a nagy mennyiségű gőz vagy vízgőzt ;

Április . Helyek kitéve túlzott rezgést ;

- Ha a fényképezőgépet a készülékhez közel kommunikációs berendezések (routerek) Wireless kibocsátó az erős elektromágneses mezők is előfordulhat " zavaró " a képeket a fényképezőgépről.
- Győződjön meg arról , hogy amikor csatlakoztatja a tápegységet egy konnektorba , körüli teret, hogy az adatbázis későbbi annak érdekében, hogy a start / stop a kamerát.

Három. Ne tegye ki erős sokk .

A kamera megsérülhet / megsemmisül , ha felszerelik és / vagy helyesen használják .

Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a szobában.

Ha valaha is talált semmit kóros különterem lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a hivatalos szerviz .

műszaki adatok

felbontás	600vonal
pixels	752 x 769 PAL/NTSC
érzékelő	1/3 CMOS
TV rendszer	PAL/NTSC
Minimális megvilágítás	0.0 lux / F1.2
Jel / zaj	> 48dB
Elektronikus Shutter	1/50 (1/60) s-1/100000s
White Balance	> 0.45
Objektív rekeszbeállításhoz	automatikus
Kompenzáció fehér	automatikus
Gyenge megvilágítás kompenzáció	automatikus
Szabványos Lens	3.6 mm
LED-ek száma	30
Videó kimenet	1.0vp-p.75Ω
Hőmérséklet	-10°C ~ +50°C
tápegység	12 V / 500mA
A csomag tartalmaz	
Használó	igen
Támogatás lámpatest	igen
videokamera	igen

A garancia nem terjed ki

→ normál kopás és a túlzott

→ hibák okozza, hogy kemény használat (hibák okozta éles tárgyak, hajlítással, préseléssel vagy tekercs)

→ hibák vagy károkért való visszaélés miatt, a termék, amely magában foglalja a termék

összeegyeztethetetlen információt, amelyet a gyártó.

→ hibák által okozott egyéb olyan tényezők, amelyek kívül a gyártás.

A garancia nem vonatkozik a hibákra, vagy károk miatt amik helytelen használatból, a termék csatlakozva olyan termék, tartozék szoftver és / vagy szolgáltatások és termékek nem gyártják a gyártó, vagy a termék használata semmilyen más célra, mint amelyre a terméket szánták.

A garancia nem érvényes, ha a terméket kinyitották, módosított vagy javított bárki kívüli szerviz központ, ha a termék megjavítása nem megfelelő alkatrészeket, ha a sorozat már eltávolították, sérült vagy nem tud olvasni.

A garancia nem érvényes, ha a termék kitéve nedvességnek, pornak vagy hő vagy szélsőséges környezeti feltételek, korrózió, oxidáció, folyadék szivárgását vagy élelmiszer vagy vegyi anyagokat.

