



Antena PNI S75 cu fluture

Antena radio CB potrivita atat pentru autoturisme cat si pentru camioane, compatibila cu toate statiile radio CB de pe piata. Foarte usor de instalat cu ajutorul bazei magnetice din pachet.



Instalare si asamblare

1. Conectati antena la baza magnetica. Antena se pozitioneaza de preferinta pe mijlocul cupolei masinii.
2. Dupa conectare, blocati antena cu cheia de fixare inclusa (imbus).
3. Conectati antena la o statie radio CB ai testati SWR-ul intr-o zona deschisa cu ajutorul unui aparat numit reflectometru.
4. In anumite cazuri speciale este nevoie de a ridica sau scurta sarma pentru a obtine o valoare optima a SWR-ului. Pentru performante maxime se recomanda aceasta procedura, numita si calibrare antena ce trebuie realizata de personal autorizat.

Caracteristici tehnice:

Frecventa	26 – 28 MHz
Impedanta	50 Ohmi
Polaritate	Verticala
Putere maxima suportata	30 W continuu 250W pt scurt timp
Inaltime	76 cm
Material	Inox
Baza magnetica	125 mm
Cablu RG58	4 m
Conector	PL259

**Va rugam cititi instructiunile inainte de instalare si utilizare*

Nu se acorda garantie pentru antene deteriorate datorita utilizarii necorespunzatoare.