



PNI ML160 cu bază magnetică inclusă, cod produs PNI-ML160

Antenă mobilă de performanță mare pentru stații radio CB, dotată cu tijă din inox în formă de con pentru a reduce efectul de QSB. La capătul tijei avem arc metalic tampon. Bobina este foarte eficientă fiind construită din cupru tratat pentru a crește conductivitatea. Diametrul mărit al firului bobinei permite o mai bună performanță chiar și la puteri foarte mari. Cu ajutorul unor accesorii opționale, antena poate fi montată pe mijlocul acoperișului, pe canturile mașinii sau pe oglindă. În ceea ce privește instalarea vă recomandăm să citiți instrucțiunile de montaj. Lățimea de bandă a antenei este mai mare decât cea standard pentru stații (vezi specificațiile). Antena cu magnet este precălibrată din fabrică, numai în anumite cazuri speciale este nevoie de a înălța sau scurta tija pentru a obține o valoare optimă a SWR-ului.



Caracteristici tehnice

Frecvență	25 – 26 MHz
Impedanță	50 Ohmi
Lungime de undă	5/8 lambda
Putere max aplicată	600 W
Număr de canale	90 canale
.W.R	1,2:1
Lungime	145 cm
Material	Oțel inoxidabil
Cod	PNI-ML160

Instalare și asamblare

1. Înșurubați antenna în baza magnetică plasată pe mijlocul cupolei vehiculului.
2. După conectare, blocați antena cu cheia de fixare inclusă.
3. Conectați antena la o stație radio CB și testați SWR-ul într-o zonă deschisă cu ajutorul unui aparat numit reflectometru.

**Vă rugăm citiți instrucțiunile înainte de instalare și utilizare*

Nu se acordă garanție pentru antene deteriorate datorită utilizării necorespunzătoare.