



PNI S9 pillangó antenna

Ez a nagy teljesítményű és szélessávú CB antenna alkalmas a járművek és teherautók számára. Nagyon könnyen telepíthető a csomagban levő mágneses talp segítségével.



. Telepítés és szerelés

1. Csatlakoztassa az antennát mágneses talpához. Az antennát előnyösebb ha az autó kupolájára telepítik.
2. Csatlakoztatás után rögzítse az antennát a csomagban levő kulccsal.
3. Csatlakoztassa az antennát egy CB adóvevő készülékhez és tesztelje a S.W.R.-t egy nyílt területen egy reflektóméter segítségével.
4. Különleges esetekben szükséges felemelni vagy megrövidíteni a huzalt, hogy a S.W.R. egy optimális értéket érjen el. A maximális teljesítményhez ajánlatos ez az eljárás, más néven antenna kalibráció, ezt egy erre szakosított szakember kell, hogy elvégezze.

Műszaki adatok:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Frekvencia | 26 – 28 MHz |
| Ellenállás | 50 Ohm |
| Maximális támogatott erőteljesítmény | 600W |
| Hossz | 120 cm |
| Anyag | Rozsdamentes acél |

* Kérjük, olvassa el az utasításokat mielőtt telepíti és használja.

Nem vállalunk garanciát sérült vagy nem rendesen használt antennákért.