

LINEAR AMPLIFIER
AMPLIFICATORE LINEARE

KL 203P



Frequency / Frecventa:	28-29.7 MHz
Power Supply / Alimentare:	12-14Vcc
Input Current / Curent de intrare:	10A max
Input Power / Putere de intrare:	0.5-10W
Output Power / Putere de iesire:	100W
Input VSWR / SWR intrare:	1.1-1.5:1
Mode / Tip banda:	AM/FM/SSB
Fuse / Siguranta:	12A
RX Preamplifier / Preamplificator RX:	26dB

VOX RTX Switching. Protection against inverse polarity. 24 months warranty, (not including RF transistors / asthetic damage). The use on 27MHz band is forbidden and that the use of linear amplifiers is ruled by specific laws that are to be understood by the user. The manufacturer declines any responsibility from unlawful use. If this device is installed in a vehicle the vehicle must be stationary before use.

ATTENTION: This product complies with CE standards if used in conjunction with RM 27/586 external Low Pass Filter

Comutare VOX RTX. Protecție împotriva polarității inverse. Garanție 24 de luni (excluzând tranzistoarele RF / deteriorările estetice).

Utilizarea pe banda de 27 MHz este interzisă, iar utilizarea amplificatoarelor liniare este reglementată de legi specifice care trebuie înțelese de către utilizator.

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru utilizarea ilegală.

Dacă acest dispozitiv este instalat într-un vehicul, acesta trebuie să fie staționar înainte de utilizare.

ATENȚIE: Acest produs respectă standardele CE dacă este utilizat împreună cu filtrul extern trece-jos RM 27/586.

The power supply cable should be shorter than 3m and have a cross sectional area of at least 1.5mm² (16AWG). If installed in a vehicle it should preferably be connected directly to the battery via a fuse.

Cablul de alimentare trebuie să fie mai scurt de 3 m și să aibă o secțiune transversală de cel puțin 1,5 mm² (16 AWG).

Dacă este instalat într-un vehicul, este de preferință conectat direct la baterie printr-o siguranță.

